

idromeccanica
LUCCHINI



LAGERHALLEN

Produktbeschreibung * Lagerhalle Typ Atlantic-Evoluzione-Magazzino 6 – 12.80m *

IDROMECCANICA LUCCHINI – LAGERHALLE – TYP : ATLANTIC – EVOLUZIONE – MAGAZZINO

Maße:

Anzahl	:	Ein- oder Mehrschiffig
Breite pro Schiff	:	nach Wunsch : 6.00 m / 7.00 m / 8.00 m / 9.00 m / 10.00 m / 12.00 m / 12.80 m
Länge	:	nach Wunsch
Unterzughöhe	:	nach Wunsch : 3.00 m / 3.50 m / 4.00 m / 4.50 m / 5.00 m / 5.50 m / 6.00 m
Firsthöhe	:	Abhängig der Schiffbreite
Binderabstand	:	Abhängig der Schneelastzone

Konstruktion:

Stahlstruktur	:	Die komplette Stahlstruktur ist : Hergestellt aus * im Sendzimir - Verfahren * verzinkten Z-275 Stahl
Bögen / Dachstruktur	:	Bestehend aus 3 zusammengesteckten und verschraubten Bogenteilen Rohre rund - Ø : 60 mm , Materialstärke : 2 mm
Verbindungs- rohre	:	3 Verbindungsrohre in Längsrichtung , Rohre rund - Ø : 32 mm , Materialstärke : 1,5 mm
Unterzüge	:	Rohre - Ø : 32 mm , Materialstärke : 1,5 mm , Der Schneelastberechnung entsprechende Anzahl Abhängungen pro Unterzug Rohre - Ø : 32 mm , Materialstärke : 1,5 mm
Windverbände	:	Es wird eine der Bauart entsprechende Anzahl von Windverbänden im Dachbereich montiert
St. Andreas Kreuze	:	Die Endfelder sind jeweils mit Kreuzstreben verstärkt. Der Bauart entsprechend werden zentral gelegene Kreuzstreben montiert.
Pfosten	:	Die angegebenen Maße und Materialstärken sind Standartwerte und können gemäß der Schneelastberechnung abweichen. Äußere und Zentrale Stehwandpfosten : Vierkantpfosten : 80 x 80 mm , Materialstärke : 2 mm Alle Pfosten werden mit zusätzlichen , innen liegenden Pfosten verstärkt : Vierkantpfosten : 70 x 70 mm , Länge : 1,50 m , Materialstärke : 2 mm. Hieraus ergibt sich eine extrem windresistente Pfostenkonstruktion mit einer Gesamtmaterialstärke von 4 mm im unteren Pfostenbereich.
Giebelpfosten	:	Zentrale Front- und Rückgiebelpfosten : Vierkantpfosten : 140 x 80 mm , Materialstärke : 3 mm Horizontale Verbindungsrohre : Vierkantrohre : 50 x 30 mm , Materialstärke : 1,5 mm
Regenrinnen	:	An den Außenseiten , sowie zwischen den Schiffen werden galvanisierte, begehbare Stahl - Regenrinnen montiert.

Produktbeschreibung * Lagerhalle Typ Atlantic-Evoluzione-Magazzino 6 – 12.80m *

IDROMECCANICA LUCCHINI – LAGERHALLE – TYP : ATLANTIC – EVOLUZIONE – MAGAZZINO

Gewächshausstruktur konform der europäischen Norm : EN 13031



Giebel:

- Frontgiebel : Nach Wunsch : Offener Giebel / Schiebetorgiebel
Rückgiebel : Nach Wunsch : Geschlossener Giebel / Offener Giebel / Schiebetorgiebel

Befestigung:

- Konstruktion : Punktfundamente unter jeder Linie Stehwand- und Giebelpfosten
Maße der Punktfundamente :
Fundament- Ø : 60 cm / Fundament- Tiefe : 90 cm
- Eindeckung : Abhängig der verwendeten Materialien :
z.B. PVC – Folienplane / Stegdoppelplatten / Sandwichpaneele / etc.

Abdeckung:

- Dach : PVC – Folienplane / Typ : Poly 600 long live Plane /
Stärke : 600 gr./m² / Farbe : grün
- Giebel / Stehwände : Nach Wunsch z.B. :

PVC – Folienplane / Typ : Poly 600 long live Plane /
Stärke : 600 gr./m² / Farbe : grün

Polycarbonat Stegdoppelplatten
Stärke : 10 mm / Farbe : transparent / weiß

Sandwichpaneele
Stärke : 80 mm / Farbe : RAL - Farben

LAGERHALLEN

LAGERHALLE TYP : ATLANTIC EVO.- MAGAZZINO



LAGERHALLEN

LAGERHALLE TYP : ATLANTIC EVO.- MAGAZZINO



LAGERHALLEN

Unterstand Typ Oriente T.S. 9.0-3.9/1.0



Unterstand Typ Rotoballe 10.0-6.5/1.0 (Gotische Form)



Lagerhalle Typ Atlantic-Evoluzione-Magazzino 6 – 12.80 m



Gewächshausanlagen
Gewächshaus-Zubehör
Technische Einrichtungen für Gartenbau ~ Landwirtschaft und Industrie

Krämerstr. 11
D- 77866 Rheinau - Freistett

Telefon +49 (0) 78 44 - 91 88 72
Telefax +49 (0) 78 44 - 91 88 73

Mail mail@afg-info.de
Internet www.afg-info.de

LAGRHALLEN